

TP-LINK TL-SG1005LP - V1 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Desktop - wandmontierbar - PoE+ (40 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG1005LP
EAN/UPC	6935364052720



Beschreibung

TP-Link TL-SG1005LP - V1 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+) - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (40 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG1005LP - V1 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	40 W
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.98 cm x 9.8 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+

PoE-Budget	40 W
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45 4 ports (PoE+) - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 53.5 V - 0.81 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	47.5 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	9.98 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.