TP-LINK Easy Smart TL-SG1016PE - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 8 x 10/100/1000 - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (110 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG1016PE
EAN/UPC	6935364098865

Beschreibung

Der TL-SG1016PE ist ein 16-Port-Gigabit-Desktop-/Rack-Switch mit 8 PoE+-Ports. Er bietet eine einfache Möglichkeit, Ihr Netz zu vergrößern und liefert Daten und Energie über ein einziges Ethernetkabel. Mit einer PoE-Gesamtleistung von 124 W (bis zu 30 W pro Port) ist der TL-SG1016PE in der Lage, auch Geräte mit hoher Leistungsaufnahme (wie z.B. Accesspoints, IP-Kameras und IP-Telefone) zu speisen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Easy Smart TL-SG1016PE - Switch - 16 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	110 W
Leistung	Übertragungsleistung: 23,8 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 32 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ IGMP Spiongruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, Verhindern von Schleifenbildung, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, PoE Verwaltung, Link Aggregation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	110 W
Leistung	Übertragungsleistung: 23,8 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 32 Gbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ IGMP Spiongruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Quality of Service (QoS), Cable Diagnostics Function, Verhindern von Schleifenbildung, Metallgehäuse, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, PoE Verwaltung, Link Aggregation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	29.4 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.