TP-LINK TL-SG105, Unmanaged, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Vollduplex, Wandmontage

5 x 10/100/1000 - Desktop



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG105
EAN/UPC	6935364021146

Beschreibung

TP-Link TL-SG105. Switch-Typ: Unmanaged, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2048 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss. Wandmontage

Hauptmerkmale

	Allgemein
Switch-Typ	Unmanaged
Switch-Ebene	L2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Vollduplex	Ja
MAC-Adressentabelle	2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	10 Gbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Netzstecker	DC-Anschluss
Wandmontage	Ja

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
LED-Anzeigen	Ja
Wandmontage	Ja

	Management-Funktionen
Switch-Typ	Unmanaged
Switch-Ebene	L2
Quality of Service (QoS) Support	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5
Anzahl installierten SFP Module	0
Anzahl installierte SFP Module	0
Netzstecker	DC-Anschluss
	Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)	Nein
	Datenübertragung
MAC-Adressentabelle	2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	10 Gbit/s
Transferrate	7,4 Mpps
Store-and-Forward	Ja
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	16000
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB
	Netzwerk
Netzstandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung	Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex	Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-Negotiation-Funktion	Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Ja
	Energie

Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	220 V
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsstrom	0.6 A
Stromverbrauch (max.)	2,3 W
	Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung	Ja
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	AC
Benutzerhandbuch	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Wärmeableitung	7,83 BTU/h
	Gewicht und Abmessungen
Breite	100 mm
Tiefe	98 mm
Höhe	25 mm
	Sicherheit
IGMP-Snooping	Ja
	Verpackungsdaten
Verpackungsart	Box
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	85176990
	Zertifikate
Zertifizierung	CE, FCC, RoHS