TP-LINK TL-SG105PE - Switch - managed - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Desktop - PoE+ (65 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG105PE
EAN/UPC	6935364052744

Beschreibung

TP-Link TL-SG105PE - Switch - managed - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+) - Desktop - PoE+ (65 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG105PE - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	65 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 4 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, gekennzeichnetes VLAN, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, Frequenzgrenze, Static Link Aggregation, Erweiterungsmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	65 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 4 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, gekennzeichnetes VLAN, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, Frequenzgrenze, Static Link Aggregation, Erweiterungsmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45 4 ports (PoE+) - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 53.5 V - 1.31 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	75.16 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.