TP-LINK TL-SG116 - Switch - 16 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG116
EAN/UPC	6935364084325

Beschreibung

Der 16-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG116 von TP-Link bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen oder machen Sie Gigabit zur Realität an Ihrem Arbeitsplatz. Dank dem Plug-and-Play-Design ist keine Konfiguration notwendig. Außerdem ist der TL-SG116 für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt. Mit der innovativen, energieeffizienten Technik des TL-SG116 sparen Sie einfach Energie ein, womit dieses Gerät auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG116 - Switch - 16 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 11.17 cm x 2.54 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB

Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	28.6 cm
Tiefe	11.17 cm
Höhe	2.54 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.