

TP-LINK TL-SX105 V1 - Switch - Desktop, an Rack

montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SX105
EAN/UPC	6935364030896



Beschreibung

TL-SX105 ist ein 5G-10G-Desktop-Switch mit einer Switching-Kapazität von bis zu 100 Gbit/s. Automatische 5-Gang-Verbindungen erfassen die Verbindungsgeschwindigkeiten und passen sie intelligent an die Kompatibilität und optimale Leistung aller Ihrer Geräte an.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SX105 V1 - Switch - 5 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Leistung	Bandbreite: 100 Gbps Packet-Puffergröße: 2 Mbps Pakettransfer-Möglichkeit: 74,41 Mpps
Kapazität	MAC-Adresse: 32000 Jumbo-Frame-Größe: 10
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.6 cm x 13.1 cm x 3.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Leistung	Bandbreite: 100 Gbps Packet-Puffergröße: 2 Mbps Pakettransfer-Möglichkeit: 74,41 Mpps
Kapazität	MAC-Adresse: 32000 Jumbo-Frame-Größe: 10
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, DSCP based QoS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger	Port Status, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 12 V - 2 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.4 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	22.6 cm
Tiefe	13.1 cm
Höhe	3.5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.