# TP-LINK TL-SM321A - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-BX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1550 (TX)

/ 1310 (RX) nm

| | |
|---|---|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | TP-LINK |
| Hersteller Art. Nr. | TL-SM321A |
| EAN/UPC | 6935364030513 |

## Beschreibung

TP-Links TL-SM321A benutzt den Standard 1000Base-BX, und arbeitet auf einer einzigen Glasfaser, mit unterschiedlichen Wellenlängen für jede Richtung. Hiermit können Sie Ihr Netz auf bis zu 10 km Größe ausdehnen, um über große Distanzen Teams zu vernetzen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | TP-Link TL-SM321A - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE |
| Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus |
| Formfaktor | Plug-in-Modul |
| Verdrahtungstyp | 1000Base-BX |
| Datenübertragungsrate | 1.25 Gbps |
| Optische Wellenlänge | 1550 (TX) / 1310 (RX) nm |
| Data Link Protocol | GigE |
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul |
| Formfaktor | Plug-in-Modul |
| | **Netzwerk** |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Verdrahtungstyp | 1000Base-BX |
| Data Link Protocol | GigE |
| Datenübertragungsrate | 1.25 Gbps |
| Optische Wellenlänge | 1550 (TX) / 1310 (RX) nm |
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3z |

| | |
|---|---|
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-BX - LC Single-Modus x 2 |
| Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC) |
| | **Verschiedenes** |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.