TP-LINK Archer MR200 - V4 - Wireless Router - WWAN

4-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER MR200 V4
EAN/UPC	6935364086855

Beschreibung

TP-Links Archer MR200 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot für mehrere Nutzer / Geräte in Betrieb zu nehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer MR200 - V4 - Wireless Router - WWAN - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Kapazität	IPSec VPN-Tunnel: 10 ¦ Gleichzeitige Geräte: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), URL-Filterung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, VPN-Server, Gästezugang, DMZ-Unterstützung, Advanced QoS, DynDNS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 14.1 cm x 3.36 cm
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Kapazität	IPSec VPN-Tunnel: 10 ¦ Gleichzeitige Geräte: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC750
Leistungsmerkmale	Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), URL-Filterung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, VPN-Server, Gästezugang, DMZ-Unterstützung, Advanced QoS, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, Plug and Play, RoHS
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter

	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
	Maße und Gewicht
Breite	20.2 cm
Tiefe	14.1 cm
Höhe	3.36 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.