TP-LINK Archer TX20E V2 - Netzwerkadapter - PCIe

802.11ax - Bluetooth 5.2

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER TX20E
EAN/UPC	4897098688809

Beschreibung

TP-Link Archer TX20E V2 - Netzwerkadapter - PCIe - 802.11ax, Bluetooth 5.2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer TX20E V2 - Netzwerkadapter - PCIe
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.85 cm x 12.8 cm x 2.9 cm
Data Link Protocol	Wi-Fi 5, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1201 Mbit/s
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, Bluetooth 5.2
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Leistung	Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 1201 Mbit/s

Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, Bluetooth 5.2
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Antenne
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Bluetooth Header-Kabel, Ressourcen-CD
Enthaltene Kabel	1 x Kabel für Bluetooth-Header
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA3, WPA3-PSK
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11
	Maße und Gewicht
Breite	7.85 cm
Tiefe	12.8 cm
Höhe	2.9 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.