



ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

(15.6" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 800:1 - 14 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	TD1655
EAN/UPC	0766907007077

Beschreibung

Der ViewSonic TD1655 ist ein portabler 16 Zoll Full HD-Touchmonitor, der sich perfekt für das mobile Arbeiten eignet. Erweitern Sie den Bildschirm von Smartphones, Tablets oder Laptops für mobile Arbeit, Einzelpräsentationen oder Freizeitunterhaltung. Die beiden universellen USB-Anschlüsse vom Typ C bieten eine Einkabellösung für die Übertragung von audiovisuellen, Strom- und Berührungssignalen. Der einstellbare breite Standfuß und die Schwenkmöglichkeit unterstützen Ihre Effizienz. Mit der rutschfesten Abdeckung, dem Edelstahlgehäuse, dem Aluminiumständer und dem gehärteten Bildschirm wird Zuverlässigkeit im Design verkörpert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic TD1655 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen USB PD 60 Watt
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	14 ms (typisch); 6,5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm
Gewicht	1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
USB-Spannungsversorgung	60 Watt
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Reaktionszeit	14 ms (typisch); 6,5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Glänzend, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm - ohne Fuß
Gewicht	1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	0.8 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ 2 x USB-C (bis zu 60 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	0/+60
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Mini-HDMI-Kabel ¦ USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
Lebensdauer der Beleuchtung	15,000 Stunden
Kennzeichnung	ICES-003, cTUVus, CEC, Mexico Energy label, Mexico CoC, FCC Subpart B
Stromversorgung	

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	8.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 35.5 cm - Tiefe: 1.6 cm - Höhe: 22.3 cm - Gewicht: 1 kg Mit Fuß - Breite: 35.5 cm - Tiefe: 1.6 cm - Höhe: 22.3 cm - Gewicht: 1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	44 cm
Transporttiefe	8.9 cm
Transporthöhe	28.8 cm
Transportgewicht	1 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)