



ViewSonic TD2423 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.6" sichtbar)

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 7 ms - HDMI - DVI-D - VGA - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	TD2423
EAN/UPC	0766907008654

Beschreibung

Das ViewSonic TD2423 ist ein 24-Zoll-IR-Touch-Display, das für eine intuitive Multi-Touch-Bedienung entwickelt wurde. Der Infrarot (IR)-Touchscreen kann im Vergleich zu optischen Touchscreens bis zu 10 Berührungspunkte erkennen und kann mit einem Stift, Fingern und behandschuhten Händen bedient werden. Die Multi-Touch-Eingabe ist präziser und die Anzeige ist schneller. Gekoppelt mit einer einstellbaren Neigung können Sie mit dem TD2423 ganz einfach in einer idealen Position interagieren. Dieser Monitor verfügt über eine Full-HD-Auflösung, um Ihnen klare Bilder zu liefern, und ist mit einer kratzfesten 7H-Härte gegen Oberflächenschäden ausgestattet. Um Ihre Arbeit zu unterstützen, ist der TD2423 mit VGA-, HDMI-, DVI- und USB-Anschlüssen ausgestattet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic TD2423 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.272 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	7 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	57.1 cm x 10.1 cm x 34.8 cm

Gewicht	5.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, GEMS, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	59.9 cm (23.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.272 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	7 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Glänzend, 72 % NTSC-Farbskala, kratzfest, flimmerfreie Technologie, Handschuhmodus, Blaulichtfilter-Technologie, Eye-Care Technology, 104% sRGB-Farbskala, 8-bit (6-bit + Hi-FRC) Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.1 cm x 10.1 cm x 34.8 cm - mit Fuß
Gewicht	5.2 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Infrarot
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA ¦ DVI-D ¦ HDMI ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) ¦ USB 2.0 Upstream (Typ B) ¦ Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch	

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-22/+38
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x Kabel USB-A auf USB-B 1 x Audiokabel - 1.5 m
Lebensdauer der Beleuchtung	40,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, CECP, EAC, China Energy Label, China RoHS, RCM, GEMS, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	15.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 57.1 cm - Tiefe: 6.1 cm - Höhe: 34.8 cm - Gewicht: 4.7 kg Mit Fuß - Breite: 57.1 cm - Tiefe: 10.1 cm - Höhe: 34.8 cm - Gewicht: 5.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	64.5 cm
Transporttiefe	16.6 cm
Transporthöhe	42.2 cm
Transportgewicht	7 kg
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)