



## ViewSonic VG1655 - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

(15.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 14 ms  
- HDMI - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG1655
EAN/UPC	0766907007091

### Beschreibung

Der ViewSonic VG1655 ist ein portabler 16 Zoll Full HD-Monitor, der sich perfekt für das mobile Arbeiten eignet. Erweitern Sie den Bildschirm von Smartphones, Tablets oder Laptops für mobile Arbeit, Einzelpräsentationen oder Freizeitunterhaltung. Die beiden universellen USB-Anschlüsse vom Typ C bieten eine Einkabellösung für die Übertragung von audiovisuellen und Stromsignalen. Der einstellbare breite Standfuß und die Schwenkmöglichkeit unterstützen Ihre Effizienz. Mit der rutschfesten Abdeckung, dem Edelstahlgehäuse, dem Aluminiumständer und dem gehärteten Bildschirm wird Zuverlässigkeit im Design verkörpert.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG1655 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB PD 60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	14 ms (typisch); 6,5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm
Gewicht	800 g

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	ICES-003, cTUVus, CEC, Mexico Energy label, Mexico CoC, FCC Subpart B

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Sichtbare Bildfläche	39.6 cm (15.6")
USB-Spannungsversorgung	60 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms (typisch); 6,5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Frame Rate Control (FRC)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 1.6 cm x 22.3 cm - ohne Fuß
Gewicht	800 g

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	0.8 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 60 W)
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	0/+60

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x mini-HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung	ICES-003, cTUVus, CEC, Mexico Energy label, Mexico CoC, FCC Subpart B

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	7 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 7.6 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.3 Watt

## Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Ohne Fuß - Breite: 35.5 cm - Tiefe: 1.6 cm - Höhe: 22.3 cm - Gewicht: 800 g |  
Mit Fuß - Breite: 35.5 cm - Tiefe: 1.6 cm - Höhe: 22.3 cm - Gewicht: 800 g

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 44 cm

Transporttiefe 8.9 cm

Transporthöhe 28.8 cm

Transportgewicht 800 g

## Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert Ja

ENERGY STAR-Version 8.0

## Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre | Begrenzte Garantie  
- Leuchtpult - 3 Jahre

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% (nicht kondensierend)