

ViewSonic VG3419C - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 0.4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VG3419C
EAN/UPC	0766907024234



Beschreibung

ViewSonic VG3419C - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG3419C - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT), 3,5 ms (Gray-to-Gray), 3,5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 121% sRGB, 86% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.9 cm x 26.9 cm x 44.38 cm
Gewicht	10.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.232 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 121% sRGB, 86% NTSC
Reaktionszeit	0.4 ms (MPRT), 3,5 ms (Gray-to-Gray), 3,5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 185 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	SuperClear, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.9 cm x 26.9 cm x 44.38 cm - mit Fuß
Gewicht	10.6 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort HDMI Audio Line-Out 3 x USB 3.2 Downstream (Typ A) USB 3.2 Upstream (Typ B) LAN USB-C 3,2 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+23
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	57 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	56 Watt
Stromverbrauch (max.)	66 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 10.7 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 6.8 kg Mit Fuß - Breite: 80.9 cm - Tiefe: 26.9 cm - Höhe: 44.38 cm - Gewicht: 10.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	98 cm
Transporttiefe	22.4 cm
Transporthöhe	52.6 cm

Transportgewicht	13.5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.