



ViewSonic VX2718-PC-MHD - Gaming - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX2718-PC-MHD
EAN/UPC	0766907007299

Beschreibung

Der ViewSonic VX2718-PC-MHD wurde mit einem 1500R gebogenen und randlosen Panel für ein immersives Erlebnis entwickelt. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sorgt für reibungslose Animationen mit minimaler Eingabeverzögerung, während Adaptive Sync Tearing und Stottern für ein flüssiges Spielerlebnis praktisch eliminiert. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms liefert der Monitor eine herausragende Bildqualität und Geschwindigkeit. Der VX2718-PC-MHD ist außerdem mit den exklusiven ViewMode-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, die Bearbeitung oder das Spielen von Videospielen bieten. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX2718-PC-MHD - Gaming - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.1 cm x 22.5 cm x 47.5 cm
Gewicht	3.9 kg
Kennzeichnung	BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, ERP, RCM, CE/EMC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Eco-Mode, 72 % NTSC-Farbskala, Spielmodus, 102% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Webmodus, Monomodus, ViewMode, Eye-Care Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 22.5 cm x 47.5 cm - mit Fuß
Gewicht	3.9 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	Audio Line-Out 2 x HDMI DisplayPort
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), VESA 75 x 75 mm
-------------------	---

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	DisplayPort 1.2-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, ERP, RCM, CE/EMC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 22.5 cm - Höhe: 47.5 cm - Gewicht: 3.9 kg ; Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 7.5 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 3.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	5.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)