

ViewSonic VX3418C-2K, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, Schwarz

1 ms - IPS

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX3418C-2K
EAN/UPC	0766907033632



Beschreibung

Viewsonic VX3418C-2K. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Panel-Typ	VA
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²

Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis	4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)	87 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe	8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	104 %
NTSC Abdeckung (typisch)	72 %
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Kopfhörerausgang	Ja
	Design
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Integrierte Kamera	Nein
	Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	12 cm
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	0 - 60 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 25 °
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	289,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,6 kg
Breite (ohne Standfuß)	808 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	116,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	363,9 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,7 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	990 mm
Verpackungstiefe	472 mm
Verpackungshöhe	170 mm
Paketgewicht	8,8 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	47 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	47 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	51 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in
Betrieb

20 - 90 %