

ViewSonic OMNI Gaming Monitor VX2428

- LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m² - HDR10 - 0.5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX2428
EAN/UPC	0766907019261



Beschreibung

Egal, wie oft Sie spielen oder wann Sie spielen, mit dem Omni VX2428 gewinnen Sie immer. Dank der Dreifachzertifizierung von AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync und VESA clearMR können Sie verzerrungsfreies Gaming und verbesserte Klarheit genießen. Das schnelle IPS-Panel sorgt für gestochen scharfe Bilder und eine hervorragende Farbwiedergabe, während die hohe Bildwiederholfrequenz des VX2428 von 165 Hz eine flüssige Darstellung und minimale Eingabeverzögerung ermöglicht. Sie denken vielleicht, dass es nicht besser geht, aber es geht. Sie werden nicht nur Ihre Arbeit erledigen - sei es bei anstrengenden Spielen, bei der Video- und Fotobearbeitung oder im Büro - Sie werden auch auf einem eleganten, schön gestalteten Monitor arbeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OMNI Gaming Monitor VX2428 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.2 cm x 18.3 cm x 41.3 cm

Gewicht	3.1 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, BIS, NRCAN, CE/EMC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 193 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.2 cm x 18.3 cm x 41.3 cm - mit Fuß

Gewicht	3.1 kg
---------	--------

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.4 2 x HDMI 1.4 Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
-----------------------------------	---------

Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, BIS, NRCAN, CE/EMC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (typisch)	24 Watt
Stromverbrauch (max.)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.2 cm - Tiefe: 18.3 cm - Höhe: 41.3 cm - Gewicht: 3.1 kg Ohne Fuß - Breite: 54.2 cm - Tiefe: 4.4 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 2.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	60.5 cm
Transporttiefe	12 cm
Transporthöhe	40 cm
Transportgewicht	4.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.