ViewSonic PA503X - DLP-Projektor - 3D - 3600 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768)

4:3 - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PA503X
EAN/UPC	0766907905113

Beschreibung

Der ViewSonic PA503X bietet eine beeindruckende visuelle Leistung in kleinen Besprechungs- und Unterrichtsräumen. Durch seine höhere Helligkeit und längere Lampenlebensdauer ist der Projektor PA503X in der Lage, noch die kleinsten Details wesentlich länger in jeder beliebigen Umgebung wiederzugeben. Die exklusive SuperColor-Technologie von ViewSonic sorgt durch einen größeren Farbbereich für eine lebensechte Farbgenauigkeit in hellen und dunklen Umgebungen ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PA503X - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1 (dynamisch)
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Zoomobjektiv
Lampentyp	190 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 21.8 cm x 11 cm
Gewicht	2.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
	Projektor
Helligkeit	3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	22000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.19 m - 13.11 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.96 - 2.15:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	190 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, Quick Off, SuperEco, ViewSonic SuperColor
	Objektiv
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
	Lautsprecher
Typ	Intern
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Kennzeichnung	ICES-003, FCC, cTUVus
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ViewSonic Wizard
	Maße und Gewicht
Breite	29.4 cm
Tiefe	21.8 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	2.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	36.5 cm
Transporttiefe	30 cm
Transporthöhe	18.8 cm
Transportgewicht	6.2 kg
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.