ViewSonic PX701-4K, 3200 ANSI Lumen, DMD, 2160p (3840x2160), 12000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll), 1 - 10,96 m

DLP - 3.200 Ansilumen - 12.000:1 - Weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX701-4K
EAN/UPC	0766907007893

Beschreibung

Viewsonic PX701-4K. Projektorhelligkeit: 3200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DMD, native Auflösung des Projektors: 2160p (3840x2160). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 6000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 20000 h. Fokus: Auto, Brennweitenbereich: 15.843 - 17.445 mm, Blendenbereich (F-F): 2 - 2,05. Analoges Signalformatsystem: NTSC,PAL,SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160, Unterstützte Video-Modi: 720p,1080i,1080p,2160p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, HDMI-Version: 2.0b

Hauptmerkmale

	Allgemein
Projektorhelligkeit	3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DMD
native Auflösung des Projektors	2160p (3840x2160)
Typ der Lichtquelle	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle	6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	20000 h
Fokus	Auto
Brennweitenbereich	15,843 - 17,445 mm
Blendenbereich (F-F)	2 - 2.05
Analoges Signalformatsystem	NTSC,PAL,SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	720p,1080i,1080p,2160p
Serielle Schnittstelle	RS-232
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDMI-Version	2.0b

Ausführliche Details

	Lichtquelle
Typ der Lichtquelle	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle	6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	20000 h
Lampenleistung	203 W
	Design
Produkttyp	Standard throw projector
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Desktop
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
	Projektor
Projektorhelligkeit	3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	DMD
native Auflösung des Projektors	2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis	12000:1
Projektionsflächenkapazität	762 - 7620 mm
Projektionsabstand	1 - 11 m
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich	15 - 129 kHz
Vertikaler Scanbereich	23 - 240 Hz
Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40 °
Matrix typ	DMD
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDMI-Version	2.0b
DVI Anschluss	Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
PC Audio Ausgang	Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Stromeingang	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	2,8 kg
Breite	312 mm
Tiefe	108 mm
Höhe	222 mm
	Merkmale
Geräuschpegel	31 dB

Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB
HDCP	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Anzahl OSD-Sprachen	23
Separate H/V-Sync	Ja
High Dynamic Range Video Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	Hybrid Log-Gamma (HLG)
	Netzwerk
Smart-TV	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Nein
	Leistung
Energiequelle	AC
Stromverbrauch (in Betrieb)	290 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Speichermedium
Integrierter Kartenleser	Nein
	Video
Analoges Signalformatsystem	NTSC,PAL,SECAM
Full-HD	Ja
3D	Nein
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	720p,1080i,1080p,2160p
	Bildschirm
Eingebaute Anzeige	Nein
	Lieferumfang
Fernbedienung enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
	Linsensystem
Fokus	Auto
Brennweitenbereich	15,843 - 17,445 mm
Blendenbereich (F-F)	2 - 2.05
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomverhältnis	1.1:1
Digitaler Zoom	2 x
Optischer Zoom	1,1 x
Projektionsverhältnis	1.5-1.65

Offset	120 %
	Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
	Logistische Daten
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Technische Details
Aktualisierungsraten	240 Hz