ViewSonic PX704HDE - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX704HDE
EAN/UPC	0766907026795

Beschreibung

ViewSonic PX704HDE - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX704HDE - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	25000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 23.4 cm x 11.5 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p

3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	25000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.62:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	SuperEco, ViewSonic SuperColor, 16ms Input Lag
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.5-2.67
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio Line-In -

	mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 1.4
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	30.9 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	2.7 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	3.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - 1 Jahr - 1000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	25 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.