

ViewSonic TD2760 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd/m² - 3000:1 - 12 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	TD2760
EAN/UPC	0766907002775



Beschreibung

ViewSonic TD2760 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd/m² - 3000:1 - 12 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic TD2760 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	230 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	12 ms (normal); 6 ms (Schnellgang)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	66 cm x 23.9 cm x 44.3 cm
Gewicht	7.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CB, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	MVA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	230 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Reaktionszeit	12 ms (normal); 6 ms (Schnellgang)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	SuperClearMVA, SuperClear, Eco-Mode, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	66 cm x 23.9 cm x 44.3 cm - mit Fuß
Gewicht	7.9 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA DisplayPort 2 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) USB 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) HDMI
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-4/+90
Höheneinstellung	320 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Dual-Hinge Ständer

Enthaltene Kabel	1 x Audiokabel 1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Linux Kernel 4.x, Android 7.0 (Nougat)
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 66 cm - Tiefe: 23.9 cm - Höhe: 44.3 cm - Gewicht: 7.9 kg Ohne Fuß - Breite: 66 cm - Tiefe: 5.8 cm - Höhe: 41.1 cm - Gewicht: 5.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	75.3 cm
Transporttiefe	20.4 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	10.2 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.