

ViewSonic TD3207 - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 4.6 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	TD3207
EAN/UPC	0766907010466



Beschreibung

ViewSonic TD3207 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 4.6 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic TD3207 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4,6 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	74.7 cm x 6.4 cm x 45.1 cm
Gewicht	12.8 kg
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, IP54, UkrSEPRO, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, CE/EMC, VESA TMDS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4,6 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	47 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 73 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	SuperClear, Eco-Mode, glänzend, 10-Punkt-Multi-Touch, kratzfest, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Blaulichtfilter-Technologie, 8-Bit-Gamma, breiter Betrachtungswinkel, 24/7 Betriebsmodus, 72 % NTSC Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.7 cm x 6.4 cm x 45.1 cm - ohne Fuß
Gewicht	12.8 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort USB 2.0 (Typ B) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) RS-232
Mechanisch	
VESA-Halterung	400 x 200 mm, 200 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-Kabel Typ A auf Typ B
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, IP54, UkrSEPRO, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, CE/EMC, VESA TMDS
Stromversorgung	
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	43 Watt
Stromverbrauch (max.)	45.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	86.3 cm
Transporttiefe	16.3 cm
Transporthöhe	57.7 cm
Transportgewicht	15.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.