

ViewSonic VA2406-H - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 5000:1 - 4 ms - HDMI - VGA

Gruppe TFTs

Hersteller ViewSonic
Hersteller Art. Nr. VA2406-H

EAN/UPC 0766907011555



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der ViewSonic VA2406-h ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingang für den geschäftlichen oder privaten Einsatz. Dieser Monitor bietet eine überzeugende Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und verfügt über sechs ViewMode-Voreinstellungen, die je nach Bedarf eine optimierte Bildschirmleistung liefern. Die Eye-Care-Technologie, die bei allen VA-Monitoren standardmäßig zum Einsatz kommt, hilft dabei, Ermüdungserscheinungen der Augen bei längerer Betrachtungsdauer zu vermeiden. Dank einer VESA-kompatiblen Halterung lässt sich dieser Monitor einfach an der Wand oder mit einer Vielzahl von Standardhalterungen aufstellen.

Produktbeschreibung	ViewSonic VA2406-H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	5000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 18.9 cm x 42.3 cm
Gewicht	3.4 kg
Kennzeichnung	BSMI, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, VESA TMDS



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	5000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	SuperClear, Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Monomodus, ViewMode, Eye-Care Technology, 6-bit + FRC Color Depth, 72 % NTSC Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 18.9 cm x 42.3 cm - mit Fuß
Gewicht	3.4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle



Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	BSMI, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, VESA TMDS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch (max.)	27 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 18.9 cm - Höhe: 42.3 cm - Gewicht: 3.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.2 cm
Transporttiefe	14.4 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	4.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.