# ViewSonic VA3456-MHDJ - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

(34.1" sichtbar) - 3440 x 1440 UWQHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ViewSonic |
| Hersteller Art. Nr. | VA3456-MHDJ |
| EAN/UPC | 0766907010374 |

## Beschreibung

Der ViewSonic VA3456-MHDJ ist ein 34-Zoll-Monitor mit WQHD-Auflösung 3440 x 1440, 21:9-Seitenverhältnis und SuperClear IPS-Panel. Die Auflösung ist 2,4-mal höher als Standard-Full-HD, und mit der SuperClear IPS-Technologie liefert dieser Monitor die gleiche Bildqualität, egal ob Sie von oben, unten, von vorne oder von der Seite auf den Bildschirm schauen. Das Seitenverhältnis von 21:9 und die 3-seitigen randlosen Einfassungen bieten zusätzliche Bildschirmfläche, so dass Benutzer mehr Inhalte anzeigen, schneller zwischen Anwendungen wechseln, Dokumente nebeneinander betrachten und mehrere Fenster gleichzeitig anzeigen können. Darüber hinaus ist dieser Monitor mit einem höhenverstellbaren und schwenkbaren Standfuß ausgestattet.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ViewSonic VA3456-MHDJ - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 81.7 cm x 20.1 cm x 51.331 cm |
| Gewicht | 9.2 kg |

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC, HDCP 2.2, Mexico Energy label, Mexico CoC, ICE-003 |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Sichtbare Bildfläche | 86.6 cm (34.1") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 15 - 120 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | SuperClear, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, 72 % NTSC Farbraum |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.7 cm x 20.1 cm x 51.331 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 9.2 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Audio Line-Out |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -4/+20 |

| | |
|---|---|
| Schwenkwinkel | 360 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC, HDCP 2.2, Mexico Energy label, Mexico CoC, ICE-003 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 29 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 43 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 45 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 81.7 cm - Tiefe: 20.1 cm - Höhe: 51.331 cm - Gewicht: 9.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.7 cm - Tiefe: 5.9 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 6.8 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 90 cm |
| Transporttiefe | 23 cm |
| Transporthöhe | 46 cm |
| Transportgewicht | 11.6 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.