

# ViewSonic ColorPro VP3268a-4K - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VP3268A-4K
EAN/UPC	0766907012361



## Beschreibung

Der ViewSonic ColorPro VP3268a-4K UHD-Monitor wurde entwickelt, um eine unübertroffene Farbgenauigkeit zu liefern, die für professionelle Anwendungen entscheidend ist. Mit einer Pantone-zertifizierten 100-prozentigen sRGB-Farbabdeckung bietet dieser Monitor Farben nach Industriestandard. Genießen Sie zuverlässige und flexible Netzwerkkonnektivität mit dem integrierten Gigabit-Ethernet-Anschluss, während der USB-C-Anschluss eine Einkabellösung zum Anschließen und Aufladen aller Peripheriegeräte und Zubehörteile bietet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ColorPro VP3268a-4K - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 60 Hz)
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	113% sRGB, 80% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %

Spannung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.4 cm x 26.5 cm x 63.6 cm
Gewicht	10.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, DisplayPort 1.4, Mexico Energy label, ICE-003, UKCA

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz, USB-C: 60 Hz)
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	113% sRGB, 80% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	HDCP, SuperClear, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Werks-Kalibrierungsbericht, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, ViewMode, Eye-Care Technology, Monitorkalibrierung Delta E<2, Pantone-zertifiziert, 4-seitig nahezu rahmenlos, 10-bit (8-bit + A-FRC) Farbtiefe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 26.5 cm x 63.6 cm - mit Fuß
Gewicht	10.7 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI (HDCP)   DisplayPort 1.4   USB-C 3.2 Gen 1   Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)   2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)   USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)   Netzwerk (RJ-45)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel   1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B   1 x HDMI-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, NOM, CB, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, China Energy Label, China RoHS, CE/EMC, DisplayPort 1.4, Mexico Energy label, ICE-003, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	37.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	45.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	46 Watt

Stromverbrauch (max.)	51 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 26.5 cm - Höhe: 63.6 cm - Gewicht: 10.7 kg   Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 41 cm - Gewicht: 6.8 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	83.5 cm
Transporttiefe	32 cm
Transporthöhe	57.5 cm
Transportgewicht	16.4 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.