imcopex

WD Blue WD30EZRZ - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 64 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	WD30EZRZ
EAN/UPC	0718037840154

Marketing

WD Blue-Laufwerke werden mit der Technologie entwickelt und gefertigt, die man in den originalen, preisgekrönten Speichern von WD findet. Damit können Sie das Laufwerk mit dem Vertrauen und der Gewissheit nutzen, dass es sich bei diesen Speichertechnologien um zuverlässige Lösungen handelt, die sich im täglichen Einsatz stets bewähren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Blue WD30EZRZ - Festplatte - 3 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern - Data Lifeguard, IntelliSeek, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie
Kapazität	3 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	64 MB
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	Data Lifeguard, IntelliSeek, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	640 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	3 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s

Puffergröße	64 MB
Merkmale	Data Lifeguard, IntelliSeek, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, Advanced Format-Technologie
Breite	101.6 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	640 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	147 MBps
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
	Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen	300,000
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	4.1 Watt (Lesen) ¦ 4.1 Watt (Schreiben) ¦ 3 Watt (Leerlauf) ¦ 0.4 Watt (Standby) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS 2011/65/EU
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	65 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	250 g @ 2 ms
Geräuschentwicklung	23 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.