



## Xerox VersaLink C8000V/DT - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 1200 x 2400 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1140 Blätter - Gigabit LAN - USB-Host - NFC - USB 3.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Xerox
Hersteller Art. Nr.	C8000V_DT
EAN/UPC	0095205880915

### Beschreibung

Sie wünschen sich professionelle Farben, absolute Zuverlässigkeit und höchste Produktivität in einem gut angebundenen Drucker? Dann sind die VersaLink C8000 Farbdrucker mit Xerox ConnectKey Technologie genau das Richtige für Sie. Der multifunktionale, App-fähige C8000 lässt sich als Helfer am Arbeitsplatz ganz nach Ihren Wünschen anpassen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox VersaLink C8000V/DT - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	80.8 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	320 x 1320.8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	88.9 mm x 98.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 1320.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - Legal (216 x 356 mm)   Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - Legal (216 x 356 mm)   Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)   Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)   Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - SRA3 (320 x 450 mm)   Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - SRA3 (320 x 450 mm)   Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w-Duplex - Legal (216 x 356 mm)   Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex - Legal (216 x 356 mm)   Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A3 (297 x 420 mm)   Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A3 (297 x 420 mm)   Bis zu 15 Seiten/Min. - s/w-Duplex - SRA3 (320 x 450 mm)   Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe Duplex - SRA3 (320 x 450 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi

Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	(5")
Prozessor	1.6 GHz
RAM Installiert (Max.)	4 GB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	1140 Blätter
Medienhandhabung	Bypass-Fach für 100 Blätter, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	205000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	IBM AIX, HP-UX, SuSe Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Oracle Solaris, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62 cm x 72.3 cm x 80.93 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - Legal (216 x 356 mm) † Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - Legal (216 x 356 mm) † Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) † Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) † Bis zu 21 Seiten/Min. - s/w - SRA3 (320 x 450 mm) † Bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe - SRA3 (320 x 450 mm) † Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w-Duplex - Legal (216 x 356 mm) † Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex - Legal (216 x 356 mm) † Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A3 (297 x 420 mm) † Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe Duplex - A3 (297 x 420 mm) † Bis zu 15 Seiten/Min. - s/w-Duplex - SRA3 (320 x 450 mm) † Bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe Duplex - SRA3 (320 x 450 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	(5")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 2400 dpi

Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 2400 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten	136 x PostScript   83 x PCL
Medienhandhabung	Bypass-Fach für 100 Blätter, Papierschacht für 2 x 520 Blätter
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	1.6 GHz
<b>RAM</b>	
RAM Installiert (Max.)	4 GB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	320 x 1320.8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	88.9 mm x 98.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 1320.8 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 148 mm, SRA3 (320 x 450 mm), 297 x 431.8 mm
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	1140 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - 320 x 1320.8 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   Zufuhrfach: 1 x automatisch - 520 Blätter - 297 x 431.8 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>   Zufuhrfach: 1 x automatisch - 520 Blätter - 320 x 457.2 mm Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	5140 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	205000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, TLS, IPsec, IP-Filterung
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 3.0   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   USB host - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	FIPS 140-2
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	2320 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	73.8 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.53 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	IBM AIX, HP-UX, SuSe Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Oracle Solaris, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	28 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 85%
Schallemission (Standby)	15.4 dBA
Schallemission (Betrieb)	56.8 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	62 cm
Tiefe	72.3 cm
Höhe	80.93 cm
Gewicht	80.8 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	83.3 cm
Tiefe (Versand)	71.7 cm
Höhe (Versand)	85.2 cm
Gewicht (Versand)	95 kg