

Xerox VersaLink C7000V/DN - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 1200 x 2400 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 620 Blätter - Gigabit LAN - NFC - USB 3.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Xerox
Hersteller Art. Nr.	C7000V_DN
EAN/UPC	0095205845709



Beschreibung

Wenn Ihre Arbeit aus der Masse hervorstechen muss, verlassen Sie sich auf den Farbdrucker VersaLink C7000 mit Xerox ConnectKey-Technologie. Der C7000 stellt sich ganz auf Ihre Arbeitsweise ein. Er kann mit Mobilgeräten genutzt werden, ist App-fähig und umfassend anpassbar. Der VersaLink C7000 ist Ihr moderner Arbeitsplatzassistent, mit dem Sie jeder Herausforderung gewachsen sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox VersaLink C7000V/DN - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	54.3 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	297 x 432 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	88.9 mm x 98.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 432 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	12.7 cm (5")
Prozessor	1.05 GHz
RAM Installiert (Max.)	2 GB (2 GB)

Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Medienhandhabung	520-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	153000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, HP-UX 11i v3, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Oracle Solaris 11.3, IBM AIX 7.2, Red Hat Fedora Core 24, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59 cm x 67.08 cm x 63.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte	5 inch LCD touch screen
Größe des Voranzeige-Displays	12.7 cm (5")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, NFC, USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.6 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten	136 x PostScript 83 x PCL
Medienhandhabung	520-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
	Prozessor
Prozessor	1.05 GHz

	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 GB / 2 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	297 x 432 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	88.9 mm x 98.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 432 mm
Mediengrößen	297 x 432 mm, 139.7 x 182 mm, 88.9 x 98.4 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 432 mm Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - 297 x 432 mm
Max. Medienkapazität	2180 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	153000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 3.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WHQL, FIPS 140-2, IPv6 Ready, EcoLogo, MEDITECH
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	1600 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	94 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt

Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, HP-UX 11i v3, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Oracle Solaris 11.3, IBM AIX 7.2, Red Hat Fedora Core 24, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	59 cm
Tiefe	67.08 cm
Höhe	63.7 cm
Gewicht	54.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	71 cm
Tiefe (Versand)	77 cm
Höhe (Versand)	94.5 cm
Gewicht (Versand)	71 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.