

Yealink SIP-T46U, IP-Telefon, Grau, Kabelloses Mobilteil, 1000 Eintragungen, LCD, 10,9 cm (4.3")

VoIP-Telefon - Grau

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	SIP-T46U
EAN/UPC	6938818304314



Beschreibung

Yealink SIP-T46U. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Grau, Hörertyp: Kabelloses Mobilteil. Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 10,9 cm (4.3"), Display-Auflösung: 480 x 272 Pixel. Sprachcodec: AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SRTP, TLS

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Grau
Hörertyp	Kabelloses Mobilteil
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	10,9 cm
Display-Auflösung	480 x 272 Pixel
Sprachcodec	AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, HTTPS, SRTP, TLS

Ausführliche Details

	Design
Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelloses Mobilteil
Produktfarbe	Grau
	Bildschirm
Display	LCD

Bildschirmdiagonale	10,9 cm
Display-Auflösung	480 x 272 Pixel
Touchscreen	Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Audio	
Freisprecheinrichtung	Ja
Sprachcodec	AGC, AIB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, HTTPS, SRTP, TLS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Expansionmodulesupport	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	244 mm
Tiefe	213 mm
Höhe	185 mm
Telefoneigenschaften	
Anrufer-Identifikation	Ja
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten	16
Anklopfen	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95 %
	Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	85171800