

Yealink SIP-T48U, IP-Telefon, Grau, Kabelgebundenes Mobilteil, 1000 Eintragungen, LED, 17,8 cm (7")

VoIP-Telefon - Grau

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	SIP-T48U
EAN/UPC	6938818304321



Beschreibung

Yealink SIP-T48U. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Grau, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Display: LED, Bildschirmdiagonale: 17,8 cm (7"), Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel. Sprachcodec: AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: AES, HTTPS, SRTP, TLS

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Grau
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Display	LED
Bildschirmdiagonale	17,8 cm
Display-Auflösung	800 x 480 Pixel
Sprachcodec	AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, HTTPS, SRTP, TLS

Ausführliche Details

	Design
Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Grau
	Bildschirm
Display	LED

Bildschirmdiagonale	17,8 cm
Display-Auflösung	800 x 480 Pixel
Touchscreen	Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Audio	
Freisprecheinrichtung	Ja
Sprachcodec	AGC, AIB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES, HTTPS, SRTP, TLS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Expansionmodulesupport	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Breite	226 mm
Tiefe	226 mm
Höhe	185 mm
Management-Funktionen	
Tastatur Anzahl der Tasten	29
Telefoneigenschaften	
Anrufer-Identifikation	Ja
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten	16
Anklopfen	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Betriebsbedingungen	

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95 %
	Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
	Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)	85171800