# Zebra DS3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB

| | |
|---|---|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | DS3608-SR3U4600VZW |
| EAN/UPC | 4016139084619 |

## Beschreibung

Als Mitglieder der Zebra 3600-Serie von extrem robusten Scannern können die nahezu unzerstörbaren 1D/2D-Modelle DS3608-SR in den rauesten Umgebungen der Welt eingesetzt werden - dem Lager und der Fertigungshalle. Diese Scanner wurden für die Erfassung von praktisch jedem Barcode vom Nahbereich bis hin zu 1,5 m Entfernung entwickelt und sind vollgepackt mit Funktionen, die für eine überragende Leistung sorgen und Zuverlässigkeit und Verwaltungsfreundlichkeit neu definieren. Das Ergebnis? Die zuverlässige, schnelle und präzise Scan-Funktionalität, die Sie brauchen, um bei der Qualität Ihrer Produkte und Ihrer Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe zu setzen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Zebra DS3608-SR - Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert |
| Farbe | Schwarz, grün |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil |
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.6 cm x 13.2 cm x 18.5 cm |
| Gewicht | 305 g |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe | Schwarz, grün |
| | **Barcode** |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil |

| | |
|---|---|
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
| Max. Gebrauchsdistanz | 35 cm |
| Skew (Grad) | 50 |
| Pitch (Grad) | 60 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 25% |
| Entschlüsselungsfunktion | EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Dutch Post, UK Post |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Funktionen | Reduced Space Symbology (RSS), Two-Position Smart Focus, robust |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 1 x USB |
| | **Verschiedenes** |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |
| Kennzeichnung | EN 60950, IEC950, UL 1950, IEC 60529 IP65, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, CSA C22.2 No. 950 |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 7.6 cm |
| Tiefe | 13.2 cm |
| Höhe | 18.5 cm |
| Gewicht | 305 g |
| | **Herstellergarantie** |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.