



Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm)

300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - parallel - USB - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	GX43-102520-000
EAN/UPC	4016138604795

Beschreibung

Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm) - 300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - parallel, USB, seriell

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.1 kg
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße	Rolle (10,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	108 mm x 991 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB (68 MB)
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL2
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x	19.4 cm x 25.4 cm x 19.1 cm

Höhe)

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten	21 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, Standard 2 of 5
RAM	
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	4 MB (installiert) / 68 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material
Max. Mediengröße	Rolle (10,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	108 mm x 991 mm
Mediengrößen	Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	991 mm
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm, 12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 1 x parallel - Centronics 36-Polig
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class

B, CB, CCC, FCC Part 15, IRAM, AAMI

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	19.4 cm
Tiefe	25.4 cm
Höhe	19.1 cm
Gewicht	2.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Gewicht (Versand)	4.1 kg
-------------------	--------