



Zebra TLP 2824 Plus - Etikettendrucker - Thermotransfer

6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	282P-101120-000
EAN/UPC	5052217010797

Beschreibung

Der attraktive, kompakte Barcode-Etikettendrucker 2" (5,1 cm) 2824 Plus für Druckbreiten bis zu 56 mm bietet eine hohe Leistung für Anwendungen, die Thermodirekt- und Thermotransferdruck erfordern. Er verfügt über einen 32-Bit-RISC-Prozessor, für ein schnelleres Formatieren und Drucken des ersten Etiketts, einen seriellen Port mit automatischer Erkennung, sowie die Programmiersprachen EPL und ZPL.

Seine einfache Bedienbarkeit - durch Zebra-Setup-Dienstprogramme für ein einfaches Einrichten, OpenACCESS-Design mit transparentem Sichtfenster zum einfachen Einlegen und Überwachen der Medien und einen Rückstellknopf - führt zu einer höheren Effizienz am Arbeitsplatz. Der 2824 Plus kann mit seiner flexiblen Anbindung und den verfügbaren Optionen mühelos in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra TLP 2824 Plus - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.6 kg
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, seriell
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, EPL
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, GS1 DataBar Omnidirectional

Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Thermopapier, perforiert, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.5 cm x 24.1 cm x 17.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, EPL
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A, GS1 DataBar Omnidirectional
RAM	
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	4 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Thermopapier, perforiert, Quittungspapier, Endlospapier, Tag-Material
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Mediengrößen	6 cm Rolle
Max. Druckbreite	56 mm
Max. Drucklänge	991 mm
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für

Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Kennzeichnung UL, VCCI, C-Tick, NOM, FCC, IRAM

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, ZebraDesigner

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 41 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Abmessungen und Gewicht

Breite 13.5 cm

Tiefe 24.1 cm

Höhe 17.8 cm

Gewicht 1.6 kg