



## Zebra ZD420t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Bluetooth - USB-Host - NFC - Abrisskante - Grau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD42043-T0EE00EZ

### Beschreibung

Schnelleres Drucken in höherer Qualität bringt Ihr Unternehmen voran. Sie profitieren von einer intuitiven Benutzeroberfläche und Drahtlosverbindungen, die sonst nur in Modellen der Spitzenklasse zu finden sind. Darüber hinaus können Sie dank vor Ort installierbaren Zubehörs für Konnektivität und Medienhandhabung ganz einfach neue Funktionen ergänzen, um zukünftige Anforderungen abzudecken.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZD420t - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.4 kg
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 991 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Bluetooth, USB-Host, NFC
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes	Code 39, Industrial 2 aus 5, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endloetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Abrisskante
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 26.7 cm x 19.2 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Farbe	Grau
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Bluetooth, USB-Host, NFC
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EPL2, ZBI, EPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Abrisskante
Enthaltene Schriftarten	16 x Bitmap ZPL II   2 x skalierbares ZPL   5 x erweiterbares EPL2
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
<b>RAM</b>	
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
<b>Flash-Speicher</b>	
Flash-Speicher	512 MB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 991 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.1905 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x USB host - 4-polig USB Typ A   1 x LAN - RJ-45

#### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	2 Kernadapter
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893

#### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja

#### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

#### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	4.4 °C
Max. Betriebstemperatur	41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

#### Abmessungen und Gewicht

Breite	20.2 cm
Tiefe	26.7 cm
Höhe	19.2 cm
Gewicht	2.4 kg