



## Zebra ZD421t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB-Host - Grau

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | Zebra            |
| Hersteller Art. Nr. | ZD4A043-30EE00EZ |

### Beschreibung

Der ZD421, der auf der beliebten GK-Serie von Zebra aufbaut, bietet zusätzliche erweiterte Funktionen, Flexibilität und Sicherheit, die für jahrelanges problemloses Drucken sorgen. Er ist als Thermotransfer- und Thermodirektmodell erhältlich. Anhand der fünf LED-Anzeigen sieht der Benutzer auf einen Blick, was nötig ist, um die Drucker betriebsbereit zu halten, vom Nachfüllen der Medien bis hin zum Beheben von Druckerproblemen. Erweiterte Fernverwaltungsfunktionen helfen Ihnen, Ihre Drucker zu optimieren, die Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien zu verfolgen und zu automatisieren und die Sicherheit zu gewährleisten.

### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Zebra ZD421t - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer  |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w   |
| Gewicht                             | 2.05 kg   |
| Lokalisierung                       | Großbritannien, Europa  |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,2 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 15 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 112 mm x 991 mm   |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit  |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi   |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, USB-Host  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB SDRAM  |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB  |
| Druckersprache                      | ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct  |
| Barcodes                            | Code 39, Industrial 2 aus 5, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI |
| Medientyp                           | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten  |
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für  |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                     | reflektierende/schwarze Markierung |
| Netzwerk                            | Druckserver                        |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V             |
| Farbe                               | Grau                               |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.2 cm x 26.7 cm x 19.2 cm        |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                    |  |
|-------------------------------------|--|
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom  |
| Farbe                               | Grau   |
| Lokalisierung                       | Großbritannien, Europa   |
| <b>Drucker</b>                      |  |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit   |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden  |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, USB-Host   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi  |
| Druckersprache                      | ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct   |
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung  |
| Enthaltene Schriftarten             | 16 x Bitmap ZPL II   2 x skalierbares ZPL   5 x erweiterbares EPL2   |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI |
| <b>RAM</b>                          |  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB   |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM  |
| <b>Flash-Speicher</b>               |  |
| Flash-Speicher                      | 512 MB   |
| <b>Medienhandhabung</b>             |  |
| Medientyp                           | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten   |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,2 cm)  |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 15 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 112 mm x 991 mm  |
| Mediengrößen                        | Rolle (1,5 - 11,2 cm)  |
| Max. Druckbreite                    | 108 mm   |
| Zulässige Medienstärke              | 0.08 mm - 0.19 mm  |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm   |
| Rollenkerndurchmesser               | 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm  |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)  |
| <b>Netzwerk</b>                     |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Netzwerk                              | Druckserver  |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |  |
| Verbindungen                          | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x USB host - 4-polig USB Typ A   1 x LAN - RJ-45   |
| <b>Verschiedenes</b>                  |  |
| Zubehör im Lieferumfang               | 2 Kernadapter, 2 Bandkerne   |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel  |
| Leistungsmerkmale                     | App für Druckersetup über BLE-Verbindung   |
| Kennzeichnung                         | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 |
| <b>Stromversorgung</b>                |  |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern  |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 120/230 V   |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz   |
| Power Factor Korrektur                | Ja   |
| <b>Umweltschutzstandards</b>          |  |
| ENERGY STAR                           | Ja   |
| <b>Herstellergarantie</b>             |  |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |  |
| Min Betriebstemperatur                | 4.4 °C   |
| Max. Betriebstemperatur               | 41 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)  |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>        |  |
| Breite                                | 20.2 cm  |
| Tiefe                                 | 26.7 cm  |
| Höhe                                  | 19.2 cm  |
| Gewicht                               | 2.05 kg  |