



Zebra ZT230 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB - LAN - seriell - Cutter

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZT23042-T2E200FZ |

Beschreibung

Die Drucker der ZT200-Serie von Zebra weisen ein elegantes, platzsparendes Design auf und ermöglichen eine mühelose Einrichtung, intuitive Bedienung und einfache Wartung. In die Entwicklung der Drucker, die auf den Stripe- und S4M-Vorgängermodellen basieren, ist umfangreiches Benutzer-Feedback eingeflossen.

Ganz gleich, ob Sie die Barcode-Technologie neu einführen oder vorhandene Druckermodelle aufrüsten, die ZT200-Serie ist für eine Vielzahl von Etikettieranwendungen die richtige Wahl. Diese Drucker bieten viele Vorteile für den Benutzer.

Die ZT200-Serie weist ein schlankes Design und eine kleinere Stellfläche auf, so dass die Drucker weniger Platz beanspruchen als die Stripe- und S4M-Modelle. Die Drucker der ZT200-Serie, die nur einen minimalen Schulungsaufwand erfordern, bieten eine werkzeuglose Wartung der Standardkomponenten und ein langlebiges Design, so dass der Wartungsbedarf äußerst gering ist. Die Rückwärtskompatibilität bietet Vorteile für Ihre IT-Mitarbeiter, da die Installation neuer Drucker mit nur minimalen Ausfallzeiten verbunden ist.

Beim Design der ZT200-Serie wurde auf einfache Bedienbarkeit, Vielseitigkeit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet.

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zebra ZT230 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w |
| Gewicht | 9.1 kg |
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,4 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 19.4 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 114 mm x 991 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek - s/w - Rolle (11,4 cm) |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Cutter | Ja |
| Schnittstelle | USB, LAN, seriell |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Prozessor | 400 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 128 MB SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 128 MB |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5 |
| Medientyp | Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten |
| Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet |
| Druckermerkmale | Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL), XML-fähiges Drucken, Multi-level Element Energy Equalizer (E3) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.2 cm x 43.2 cm x 27.7 cm |

Ausführliche Details

| | |
|--------------------------|---|
| Allgemein | |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom |
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi - Rolle (11,4 cm) |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB, LAN, seriell |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Cutter | Ja |
| Enthaltene Schriftarten | 1 x skalierbar 7 x Bitmap |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5 |
| Druckermerkmale | Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL), XML-fähiges Drucken, Multi-level Element Energy Equalizer (E3) |
| Prozessor | |
| Prozessor | 400 MHz |
| RAM | |
| RAM Installiert (Max.) | 128 MB |
| Technologie / Formfaktor | SDRAM |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 128 MB |

Medienhandhabung

| | |
|-------------------------------------|--|
| Medientyp | Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,4 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 19.4 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 114 mm x 991 mm |
| Mediengrößen | Roll (1.94 - 11.4 cm) |
| Max. Druckbreite | 104 mm |
| Max. Drucklänge | 3988 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.076 mm - 0.25 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 203 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 76 mm, 25 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm) |

Netzwerk

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Netzwerk | Druckserver |
| Netzwerkcontroller-Bezeichnung | ZebraNet 10/100 Print Server |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Verbindungen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 1 x LAN |
|--------------|--|

Verschiedenes

| | |
|---------------------------|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Cutter-Auffangfach |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCC, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 47 - 63 Hz |

Umweltschutzstandards

| | |
|-------------|----|
| ENERGY STAR | Ja |
|-------------|----|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
|---------------------|-----------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% (nicht kondensierend) |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--------|---------|
| Breite | 24.2 cm |
| Tiefe | 43.2 cm |
| Höhe | 27.7 cm |



Gewicht 9.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Gewicht (Versand) 11.4 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.