



## Zebra QLn 420 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB - seriell - Wi-Fi(n) - NFC - Bluetooth 3.0 -  
Abrisskante

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	QN4-AUNAEM11-00

### Beschreibung

Zebra QLn 420 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi -  
bis zu 102 mm/Sek. - USB, seriell, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 3.0 - Abrisskante

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra QLn 420 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.1 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, seriell, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 3.0
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, TLC39
Medientyp	Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt & Effekte	Gedrehter Text
Funktionen	Fester Sensor für Lücken und Medien mit Barcode, Echtzeit-Uhr, Etikettensensor, Black Mark-Sensor, Abrisskante
Bildschirmauflösung	240 x 128
Tastatur	7 Tasten

Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.5 cm x 8.25 cm x 18.7 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
------------	---

### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte	Status-LCD, Abreißschiene
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, seriell, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 3.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Schriftschnitt & Effekte	Gedrehter Text
Funktionen	Fester Sensor für Lücken und Medien mit Barcode, Echtzeit-Uhr, Etikettensensor, Black Mark-Sensor, Abrisskante
Bildschirmauflösung	240 x 128
Tastatur	7 Tasten
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap   1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, TLC39

### Prozessor

Prozessor	400 MHz
-----------	---------

### RAM

RAM Installiert (Max.)	128 MB
------------------------	--------

### Flash-Speicher

Flash-Speicher	256 MB
----------------	--------

### Medienhandhabung

Medientyp	Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (5,1 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	813 mm
Zulässige Medienstärke	0.0813 mm - 0.1905 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 34.9 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

## Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x RS-232 - 14-polig DIN | 1 x USB - Mini-USB, Typ B | 1 x Dock

## Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Gürtelklammer, Schulterriemen

Leistungsmerkmale Wasserfest, staubfest, fallsicher, integriertes Akkuladegerät

Compatible with Windows 7 Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Kennzeichnung CSA, UL, TUV, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, EN55024 Class B, IEC 60529 IP43, VCCI Class B

## Batterie

Typ Lithium-Ionen

Erforderliche Anzahl 1

Enthalten 1

Kapazität 5000 mAh

## Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, Link-OS

## Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Abmessungen und Gewicht

Breite 16.5 cm

Tiefe 8.25 cm

Höhe 18.7 cm

Gewicht 1.1 kg