ZyXEL GS2220-50 - Switch - managed - 44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x Gigabit SFP

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS2220-50-EU0101F
EAN/UPC	4718937607525

Beschreibung

Die GS2220 Serie enthält die ersten Managed Hybrid-Switches mit Nebula Cloud Management, Standalone Management und SNMP.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS2220-50 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 100 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 74 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IP-Adressenfilterung, ZyXEL iStacking Technology, sFlow, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Cloud-verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, ErrDisable Recovery, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Dual-Bild Unterstützung, Root Guard, Loop Guard, LLDP-MED, Energieeffizientes Ethernet (EEE), VLAN Tagging, MRSTP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20 cm x 4.45 cm
Gewicht	2.9 kg

Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 100 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 74 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IP-Adressenfilterung, ZyXEL iStacking Technology, sFlow, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), Cloud-verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, ErrDisable Recovery, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Dual-Bild Unterstützung, Root Guard, Loop Guard, LLDP-MED, Energieeffizientes Ethernet (EEE), VLAN Tagging, MRSTP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 6 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x seriell (RS-232)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	36.9 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	660,245 Stunden
Produktzertifizierungen	BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht

Breite	44 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	4.45 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.6 cm
Transporttiefe	28.9 cm
Transporthöhe	9 cm
Transportgewicht	3.54 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.