

ZyXEL XGS1935 Series XGS1935-52HP - Switch - verwaltet - L3 Lite - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE)

+ 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (375 W) - für Zyxel DAC10G-1M v2 - DAC10G-3M v2 - SFP10 - SFP-1000 - SFP-BX1310-10 - SFP-BX1550 - SFP-SX-D



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XGS1935-52HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937636419

Beschreibung

Zyxel XGS1935 Series XGS1935-52HP - Switch - verwaltet - L3 Lite - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (375 W) - für Zyxel DAC10G-1M v2, DAC10G-3M v2, SFP10, SFP-1000, SFP-BX1310-10, SFP-BX1550, SFP-SX-D

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XGS1935 Series XGS1935-52HP - Switch - verwaltet - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	375 W
Leistung	Switching-Kapazität: 176 Gbps Weiterleitungsrate: 130.9 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB IPv4 Weiterleitungseinträge: 512 IPv6 Weiterleitungseinträge: 512 Routing-Tabellen: 32 IPv4-Schnittstellen: 32 IPv6-Schnittstellen: 32
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, L2PT, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTPS, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Syslog, ICMP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Energy Efficient Ethernet, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), Loop Guard, IVL, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, VLAN Trunking, Port Security, MAC

Adressenauthentifizierung, Anschlussisolierung, GVRP, ARP-Unterstützung, Guest VLAN, PPPoE-Relais, CPU-Schutz, QoS, Storm Control, Layer 2 switching, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, statische Multicast-Routing, IGMP-Drosselung, LLDP, LLDP-MED, DHCP Option 82, DHCP-Relais, DHCPv4-Client, DHCPv6-Client, DAD, NebulaFLEX-Unterstützung, NTP-Server, Port-Spiegelung, Policy-basierte Priorisierung, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 27 cm x 4.3 cm
Gewicht	4.1 kg
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	Zyxel DAC10G-1M v2, DAC10G-3M v2, SFP-1000T, SFP10G-LR, SFP10G-SR-E, SFP-BX1310-10-D, SFP-BX1550-E, SFP-SX-D

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.