ZyXEL XGS2220 Series XGS2220-30 - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - managed - 24 x Gigabit Ethernet + 6 x 10/100/1000 (Uplink)

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XGS2220-30-EU0101F
EAN/UPC	4718937624942

Beschreibung

Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30 - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - managed - 24 x Gigabit Ethernet + 6 x 10/100/1000 (Uplink) - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30 - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x Gigabit Ethernet + 6 x 10/100/1000 (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 168 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 125 Mbps ¦ Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Routing-Tabellen: 64 ¦ IP-Schnittstellen: 32 ¦ IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000 ¦ IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Layer 3 switching, IGMP Snooping, 2 kV Überspannungsschutz, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), Smart Fan
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.4 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x Gigabit Ethernet + 6 x 10/100/1000 (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 168 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 125 Mbps ¦ Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Routing-Tabellen: 64 ¦ IP-Schnittstellen: 32 ¦ IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000 ¦ IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Layer 3 switching, IGMP Snooping, 2 kV Überspannungsschutz, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), Smart Fan
RAM	1 GB
Flash-Speicher	64 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1/2.5/5/10GBase-T RJ-45 ¦ 4 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	520,185 Stunden
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61.6 cm
Transporttiefe	35.5 cm
Transporthöhe	10.7 cm
Transportgewicht	4.73 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.