

ZyXEL XS1930-12HP - Switch - Smart - 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++)

+ 2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (375 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XS1930-12HP-ZZ0101F
EAN/UPC	4718937605262



Beschreibung

Zyxel XS1930-12HP - Switch - Smart - 8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (375 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XS1930-12HP - Switch - 12 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - Smart - stapelbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE++) + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	375 W
Leistung	Switching-Kapazität: 240 Gbit/s Übertragungsleistung: 178,5 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, WFQ, ZyXEL iStacking Technology, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, NTP-Server, IP-MAC-Einbindung, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, MVR, GVRP, duale Firmware-Images, SPQ, NDP, 2-MB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, CoS, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, ErrDisable Recovery, ZON, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, CPU-Schutz, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33 cm x 23 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.